P-ULNT
產品規格表 P90
Specification page

P-SFULNT
產品規格表 P126
Specification page

• P-ULNT,P-SFULNT 2 Flutes Cutting Condition 標準切削

Working material hardness 被切削材硬度	HRC30~ 50		HRC50~ 55	
Diameter-efficiency length 刃徑-有效	Rotational Speed 轉速	Feeding Speed 進給	Rotational Speed 轉速	Feeding Speed 進給
	RPM 轉/分	mm/min. mm/分	RPM 轉/分	mm/min. mm/分
D1.6-14	19904	796	15924	637
D1.6-16	18909	756	15127	605
D1.6-18	17964	719	14371	575
D1.6-20	17066	683	13652	546
D1.8-8	17693	708	14154	566
D1.8-14	16808	672	13447	538
D1.8-20	15968	639	12774	511
D2-6	15924	637	12739	510
D2-8	15127	605	12102	484
D2-10	14371	575	11497	460
D2-12	13652	546	10922	437
D2-14	12970	519	10376	415
D2-16	12321	493	9857	394
D2-18	11705	468	9364	375
D2-20	11120	445	8896	356
D2.5-8	12739	637	10191	510
D2.5-12	12102	605	9682	484
D2.5-16	11497	575	9197	460
D2.5-20	10922	546	8738	437
D3-8	10616	531	8493	425
D3-12	10085	504	8068	403
D3-16	9581	479	7665	383
D3-20	9102	455	7281	364
D3-25	8647	432	6917	346
D3.5-12	9099	546	7279	437
D3.5-16	8644	519	6915	415
D3.5-20	8212	493	6570	394
D3.5-25	7801	468	6241	374
D3.5-30	7411	445	5929	356
D4-12	7962	478	6369	382
D4-16	7564	454	6051	363
D4-20	7186	431	5748	345
D4-25	6826	410	5461	328
D4-30	6485	389	5188	311
D4-35	6161	370	4929	296

Unit/單位: mm

產品規格表 P126-127
Specification page

• P-SFULNT 4 Flutes Cutting Condition 標準切削

Working material hardness 被切削材硬度	HRC30~ 50		HRC50~ 55	
Diameter-efficiency length 刃徑-有效	Rotational Speed 轉速	Feeding Speed 進給	Rotational Speed 轉速	Feeding Speed 進給
	RPM 轉/分	mm/min. mm/分	RPM 轉/分	mm/min. mm/分
D1.6-14	19904	1592	15924	1274
D1.6-16	18909	1513	15127	1210
D1.6-18	17964	1437	14371	1150
D1.6-20	17066	1365	13652	1092
D1.8-8	17693	1415	14154	1132
D1.8-14	16808	1345	13447	1076
D1.8-20	15968	1277	12774	1022
D2-6	15924	1274	12739	1019
D2-8	15127	1210	12102	968
D2-10	14371	1150	11497	920
D2-12	13652	1092	10922	874
D2-14	12970	1038	10376	830
D2-16	12321	986	9857	789
D2-18	11705	936	9364	749
D2-20	11120	890	8896	712
D2.5-8	12739	1274	10191	1019
D2.5-12	12102	1210	9682	968
D2.5-16	11497	1150	9197	920
D2.5-20	10922	1092	8738	874
D3-8	10616	1062	8493	849
D3-12	10085	1008	8068	807
D3-16	9581	958	7665	766
D3-20	9102	910	7281	728
D3-25	8647	865	6917	692
D3.5-12	9099	1092	7279	874
D3.5-16	8644	1037	6915	830
D3.5-20	8212	985	6570	788
D3.5-25	7801	936	6241	749
D3.5-30	7411	889	5929	711
D4-12	7962	955	6369	764
D4-16	7564	908	6051	726
D4-20	7186	862	5748	690
D4-25	6826	819	5461	655
D4-30	6485	778	5188	623
D4-35	6161	739	4929	591

Unit/單位: mm